



ARDON®

TECHNICKÝ LIST

CHEM TOUCH

Artikl: A5501
Popis: chlorované rukavice, podšívka z neoprenu, rukavice z přírodní gumy
Charakteristika:

- * neopren na přírodní gumě
- * dlaň vyztužená speciálním máčením pro vyšší ochranu
- * komfort zajištěn anatomickým tvarem rukavice
- * podšívka z čisté bavlny pohlcuje pot
- * protiskluzová úprava zlepšuje úchop v suchých i vlhkých podmínkách
- * rovná manžeta
- * bakteriostatické a fungistatické přísady
- * nízká rozpustnost proteinů

Použití: laboratoře, chemické zpracování, průmyslové čištění, letecký průmysl, automobilový průmysl

Podrobnosti o výrobku:

Elastomer: směs přírodní a polychloroprenové gumy
Tloušťka: 0,7 mm ± 0,07 mm
Podšívka: vnitřní velurová úprava
Povrchová úprava: vzor medové plástve
Manžeta: rovná
Povrch: chlorovaný
Barva: modro-žlutá B5/Y1, modro-žlutá B5/Y2

Je ve shodě s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 a vyhovuje požadavkům harmonizovaných norem EN 374, EN 388 a EN 420.

Přesná data na certifikátu #2777/101//02/E12-01, vydán notifikovanou osobou # 2777, SATRA.



Chemická rizika

EN ISO 374-1:2016 +A1:2018 TYP A
AKLMNOPST

EN ISO 374-1:2016 +A1:2018

	stupeň
Methanol (A)	2
Hydroxid sodný 40% (K)	6
Kyselina sírová 96% (L)	3
Kyselina dusičná 65% (M)	5
Kyselina octová 99% (N)	2
Hydroxid amonný 25% (O)	1
Peroxid vodíku 30% (P)	6
Kyselina fluorovodíková 30% (S)	6
Formaldehyd 37% (T)	6

EN 374-4:2013

- degardace/ztráta masy	+ bobtnání
-13,3%	4,9%
	26,4%
	21,9%
	22,7%
-12,3%	
	6.5%
X- netestováno	
-1,6%	



Mikroorganická rizika

EN 374-5:2016

Odolnost proti: - bakteriím a plísním
- virům

VYHOVUJE
NETESTOVÁNO



Mechanická rizika

EN 388:2016+A1:2018: 2110X

Odolnost proti:

- oděru	stupeň 2
- proříznutí	stupeň 1
- roztržení	stupeň 1
- propíchnutí	stupeň 0
- proříznutí ISO	stupeň X (netestováno)

Rozměry (v mm):

Velikost	Dlaň	Zápěstí	Manžeta	Délka
6 – 6,5	198	183	248	300
7 – 7,5	208	190	251	300
8 – 8,5	215	202	268	300
9 – 9,5	235	226	280	300
Extra L	250	237	293	310

Obvod zápěstí ± 5 mm

U délky rukavice je tolerance ± 10 mm