

Technická karta



ALUX GT

SYMBOL	pH
Q-13	1

Prípravený na použitie kyslý prípravok na kontaminované zliatinové kolesá. Odstraňuje súčasné prevádzkové nečistoty, sfarbenie, minerálne usadeniny. Odporúča sa pre autá a motocykle.

POUŽITĚ:

- zliatinové kolesá, hliníkové strany.

KOMPOZÍCIA:

kyselina fluorovodíková < 3%, <5% amfoterické povrchovo aktívne látky, pomocné látky

NÁVOD NA POUŽITIE:

Pred použitím by ste si mali prečítať kartu bezpečnostných údajov nebezpečnej chemickej zmesi. Používajte bez riedenia. Aplikujte na umytý povrch práčkou alebo prípadne kefou (bezpečnejšou), po chvíli (30 – 60 sekúnd) umyte vodou, najlepšie vodou pod tlakom.

HROZBY:



Nebezpečenstvo

Toxické pri požití

Vyhráža sa smrťou pri kontakte s pokožkou

Spôsobuje vážne popáleniny kože a poškodenie očí

Škodlivé pri vdýchnutí

Používajte len vonku alebo v dobre vetranom priestore

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranu očí/ochranu tváre

PRI POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEINDUKUJTE Zvracanie V KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Okamžite odstráňte všetok kontaminovaný odev. Opláchnite pokožku pod prúdom vody / sprchy.

AK SA PREHLTNETE: okamžite kontaktujte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM

/lekár

AK sa dostane do očí: Opatrne opláchnite vodou po dobu niekoľkých minút. Odstráňte kontaktné šošovky, ak sú a dajú sa ľahko odstrániť. Pokračujte v oplachovaní.

The logo for TENZI, featuring the word "TENZI" in a bold, blue, sans-serif font. The letter "Z" is stylized with a red triangle pointing upwards from its base.The logo for "Technológia Tenzydóv", featuring the text "Technológia Tenzydóv" in a blue, italicized font. Above the text is a cluster of white, translucent spheres of varying sizes, resembling bubbles or droplets.

Technická karta

Skladujte v uzavretom priestore.

UPLYNUTIE:

36 mesiacov od dátumu výroby. Dátum výroby/série a dátum expirácie uvedený na obale.

ĎALŠIE INFORMÁCIE:

Dodatočné informácie dostupné v karte bezpečnostných údajov nebezpečnej chemickej zmesi.

Kontaminované obaly by sa mali úplne vyprázdniť. Prázdne obaly niekoľkokrát opláchnite vodou, ktorá by sa mala použiť ako prípravok. Prázdne obaly môžu byť skladované v nádobách určených na zber plastových obalov alebo odovzdané špecializovanej spoločnosti na likvidáciu. Upozorniť na ustanovenia zákona z 13. júna 2013 o nakladaní s obalmi a odpadmi z obalov (Dz. 2013, položka 888).