


TECHNICKÁ KARTA



ALUX STRONG

SYMBOL	pH
A-08	1

Kyslý, silný prípravok určený na pravidelné umývanie silne kontaminovaných, korozívnych prvkov hliníka a jeho zliatin v nákladných vozidlách a iných zliatinách ľahkých kovov, nehrdzavejúcej ocele . Veľmi silný účinok prania a odvápnovania.

VYUŽITIE:

- silne kontaminované prvky (ráfiky, strany) hliníka v nákladných vozidlách.

KOMPOZÍCIA:

kyselina fluorovodíková < 20%

NÁVOD NA POUŽITIE:

Pred použitím **je potrebné** oboznámiť sa s kartou bezpečnostných údajov nebezpečnej chemickej zmesi.

Urobte roztok 1:3 až 1:10 s vodou. Aplikujte rukou alebo pneumatickou práčkou alebo kefou. Umyte tlakovou vodou.

POZNÁMKA! Nebezpečný produkt! Matné povrchové sklo.

HROZBY:



Nebezpečenstvo

Smrteľné pri požití alebo pri kontakte s pokožkou

Toxické, ak sa vdychuje

Spôsobuje vážne popáleniny kože a poškodenie očí

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranu očí/ochranu tváre

PRI POŽITÍ: vypláchnite ústa. Neindukujte zvracanie

V PRÍPADE KONTAKTU S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Okamžite odstráňte všetok kontaminovaný odev. Opláchnite pokožku pod prúdom vody / sprchy.

V PRÍPADE POŽITIA: okamžite kontaktujte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM /lekár

AK sa dostane do očí: Opatrne opláchnite vodou po dobu niekoľkých minút. Odstráňte kontaktné šošovky, ak sú a dajú sa ľahko odstrániť. Pokračujte v oplachovaní.

Strana 1 z 2 z 2

TENZI

Technologia Tenzydów

TECHNICKÁ KARTA

Skladujte v uzavretom priestore.

UPLYNUTIE:

36 mesiacov od dátumu výroby. Dátum výroby/série a dátum expirácie uvedený na obale.

ĎALŠIE INFORMÁCIE:

Dodatočné informácie dostupné v karte bezpečnostných údajov nebezpečnej chemickej zmesi.

Kontaminované obaly by sa mali úplne vyprázdniť. Prázdne obaly niekoľkokrát opláchnite vodou, ktorá by sa mala použiť ako prípravok. Dajte prázdny obal špecializovanej spoločnosti na likvidáciu.

Strana 2 z 2