

## TECHNICKÁ KARA



## DERAST

SYMBOL	pH
T-02	1

Silne kyslý prípravok na odstránenie hrdze, vodného kameňa, kotlovej stupnice z povrchov odolných voči kyselinám. Obsahuje kyselinu chlorovodíkovú. Nepoužívajte na smaltované povrchy a kúpeľňové povrchy. Nedovoľte, aby povrch pokrytý pracovným materiálom vyschol.

### POUŽITĚ:

- odstraňovanie hrdze a odvápnovanie starých poškodených hygienických zariadení (toaletné misy, pisoáre, kotly, ohrievače);
- záverečné čistenie podlahy v nových zariadeniach a prízemné umývanie všetkých podlahí odolných voči kyselinám;
- odvápnovanie priemyselných strojov a zariadení (zvyšky cementu).

### KOMPOZÍCIA:

kyselina chlorovodíková < 22%, <5% aniónové povrchovo aktívne látky

### NÁVOD NA POUŽITIE:

Pred použitím sa oboznámte s kartou bezpečnostných údajov nebezpečnej chemickej zmesi.

- Ručné umývanie: 100-200 ml na 10 litrov vody.
- Umývanie rúk: 300-600 ml na 10 litrov vody. Po aplikácii umytý povrch zmyte pod vysokým tlakom.
- nástenné podlahy 100-200 ml / 10 l vody;
- toalety a pisoáre: 1 l / 10 l vody;
- kotly a ohrievače: 1:3 s vodou, reakčný čas 10-15 min.;
- po umytí opláchnite povrch vodou.

Poznámka:

Nedovoľte, aby prípravok vyschol na povrchu pokrytom pracovným roztokom.

Používajte len v extrémnych podmienkach. Citlivé miesta (napr. zálievky) pred použitím prípravku namočte vodou.

### HROZBY:



Poznámka



## TECHNICKÁ KARTA

Dráždivé pre oči

Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest

Môže korodovať kovy

Používajte len vonku alebo v dobre vetranom priestore

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranu očí/ochranu tváre

Ak dôjde k podráždeniu pokožky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť

V PRÍPADE, že sa dostane do očí: Opatrne opláchnite vodou niekoľko minút. Odstráňte kontaktné šošovky, ak sú a dajú sa ľahko odstrániť. Pokračujte v opláchnutí Uchovávajte v uzavretom priestore.

### **UPLYNUTIE:**

36 mesiacov od dátumu výroby. Dátum výroby/série a dátum expirácie uvedený na obale.

### **ĎALŠIE INFORMÁCIE:**

Dodatočné informácie dostupné v karte bezpečnostných údajov nebezpečnej chemickej zmesi.

*Kontaminované obaly by sa mali úplne vyprázdniť. Prázdne obaly niekoľkokrát opláchnite vodou, ktorá by sa mala použiť ako prípravok. Prázdne obaly môžu byť skladované v nádobách určených na zber plastových obalov alebo odovzdané špecializovanej spoločnosti na likvidáciu. Dodržiavať ustanovenia zákona z 13. czerwca 2013 o nakladaní s obalmi a odpadmi z obalov (Dz. 2013, položka 888).*