


TECHNICKÁ KARTA**ČISTENIE DLAŽOBNÝCH KAMEŇOV 1**

SYMBOL	pH
DS-07	14

Vysoko peniaci prípravok na odmasťovanie a dôkladné čistenie dlažobných kameňov (betónová kocka, Polbruk, kocka Bauma) z nečistôt získaných z ropy, ako sú: mastnoty, oleje, decht, nečistoty prevádzkového pôvodu, palivo atď. Odporúča sa pre silne kontaminované povrchy okolo dielní, výrobných hál, čerpacích staníc, dopravných základní, parkovísk, garáží atď. Prípravok sa uskutočňuje ako koncentrát v dvojfázovej forme.

POUŽITĚ:

- betónová kocka, žulová kocka.

KOMPOZÍCIA:

<12% hydroxid sodný, 5÷15% neiónové povrchovo aktívne látky, <5% fosfonáty, pomocné látky

NÁVOD NA POUŽITIE:

Pred použitím si pozrite kartu bezpečnostných údajov nebezpečnej chemickej zmesi.

Pred použitím dôkladne premiešajte koncentrát, aby sa tieto dve fázy spojili. Používa sa pri zriedení 5-10% (500-1000 ml / 10 litrov vody). Aplikujte na znečistený povrch pomocou podložky alebo penovej tyče. Nechajte na asi 5-15 minút, potom umyte horúcou vodou

(70-80 °C) pri vysokom tlaku. Po vyčistení neutralizujte podlahu horúcou vodou, čo spomalí proces opätovného znečistenia. Pozor! Vynikajúci účinok sa dosiahne opláchnutím kocky parou (do 130 °C).

HROZBY:

Nebezpečenstvo

Spôsobuje vážne popáleniny kože a poškodenie očí

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranu očí/ochranu tváre

PRI POŽITÍ: vypláchnite ústa. Neindukujte zvracanie

V PRÍPADE KONTAKTU S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Okamžite odstráňte všetok kontaminovaný odev. Opláchnite pokožku pod prúdom vody / sprchy. Okamžite kontaktujte POISON CENTER / lekára

TECHNICKÁ KARTA

AK sa dostane do očí: Opatrne opláchnite vodou po dobu niekoľkých minút. Odstrániť kontaktné šošovky, ak sú a dajú sa ľahko odstrániť. Pokračujte v opláchnutí
Skladovanie pod uzamknutím

UPLYNUTIE:

36 mesiacov od dátumu výroby. Dátum výroby/série a dátum expirácie uvedený na obale.

ĎALŠIE INFORMÁCIE:

Dodatočné informácie dostupné v karte bezpečnostných údajov nebezpečnej chemickej zmesi.

Kontaminované obaly by sa mali úplne vyprázdniť. Prázdne obaly niekoľkokrát opláchnite vodou, ktorá by sa mala použiť ako prípravok. Prázdne obaly môžu byť skladované v nádobách určených na zber plastových obalov alebo odovzdané špecializovanej spoločnosti na likvidáciu. Upozorniť na ustanovenia zákona z 13. júna 2013 o nakladaní s obalmi a odpadmi z obalov (Dz. 2013, položka 888).