


TECHNICKÁ KARTA**ČISTENIE DLAŽOBNÝCH KAMEŇOV 2**

SYMBOL	pH
DS-08	14

Alkalické činidlo s nízkou penou na čistenie betónových povrchov od nečistôt získaných z ropy, ako sú mazivá, oleje, palivá atď. Odporúča sa na povrchovú kontamináciu priemyselných podláh v dielňach, podzemných garážach, výrobných halách, logistických centrách, komunikačných trasách atď.

POUŽITĚ:

- priemyselné podlahy v dielňach, podzemných garážach, výrobných halách, logistických centrách, komunikačných trasách atď.

KOMPOZÍCIA:

<7% hydroxid sodný, <5% neiónové a kationové povrchovo aktívne látky, 5÷15% aniónové povrchovo aktívne látky, <5% fosfonáty, pomocné látky

NÁVOD NA POUŽITIE:

Pred použitím si pozrite kartu bezpečnostných údajov nebezpečnej chemickej zmesi.

Použite prípravok v zriedení 2-5% (200-500 ml / 10 litrov vody). Aplikujte roztok na povrch, nechajte asi 5 minút. Scrub s jednodiskovým strojom alebo podlahovou umývačkou riadu s príslušnými parametrami. Pre malé rozmery je prijateľná ryžová kefa alebo balenie s podložkou. Po vyčistení dôkladne neutralizujte podlahu a opláchnite tečúcou vodou, čo spomalí proces opätovného znečistenia. Na súčasné pranie použite roztok 1-2% (100200 ml / 10 l vody).

Poznámka: Proces umývania a oplachovania urýchľuje používanie teplej vody.

VAROVANIE:

Nebezpečenstvo

Spôsobuje vážne popáleniny kože a poškodenie očí

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranu očí/ochranu tváre

PRI POŽITÍ: vypláchnite ústa. Neindukujte zvracanie

V PRÍPADE KONTAKTU S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Okamžite odstráňte všetok kontaminovaný odev. Opláchnite pokožku pod prúdom vody / sprchy. Okamžite kontaktujte POISON CENTER / lekar

TECHNICKÁ KARTA

AK sa dostane do očí: Opatrne opláchnite vodou po dobu niekoľkých minút. Odstrániť kontaktné šošovky, ak sú a dajú sa ľahko odstrániť. Pokračujte v opláchnutí
Skladovanie pod uzamknutím

UPLYNUTIE:

36 mesiacov od dátumu výroby. Dátum výroby/série a dátum expirácie uvedený na obale.

ĎALŠIE INFORMÁCIE:

Dodatočné informácie dostupné v karte bezpečnostných údajov nebezpečnej chemickej zmesi.

Kontaminované obaly by sa mali úplne vyprázdniť. Prázdne obaly niekoľkokrát opláchnite vodou, ktorá by sa mala použiť ako prípravok. Prázdne obaly môžu byť skladované v nádobách určených na zber plastových obalov alebo odovzdané špecializovanej spoločnosti na likvidáciu. Upozorniť na ustanovenia zákona z 13. júna 2013 o nakladaní s obalmi a odpadmi z obalov (Dz. 2013, položka 888).