



SLS

DP-04

Inovatívne činidlo vo forme mlieka na dokončenie kremenno-keramického povlaku. Výrobok vytvára ďalšiu veľmi odolnú vrstvu na chránenom laku, ktorá zabezpečuje účinok superšmyku a okamžite zvýšenej hydrofobicity. Opakovane predlžuje životnosť keramicko-kremenných náterov. Používajte 4-6 mesiacov.

POUŽITĚ:

- laky na autá

NÁVOD NA POUŽITIE:

Prípravený na použitie produktu. Aplikácia výrobku by sa mala vykonávať pri teplote 15-18 °C. Prípravok naneste na tvrdený keramicko-kremenný povlak pomocou aplikátora a dôkladne ho rozdeľte po telese vozidla (práca by sa mala vykonať v sekciách). Ihneď po aplikácii jemne leštite mäkkou tkaninou, najlepšie z mikrofázy. Čas samoliečby minimálne 4 hodiny.

Pozor! Nevykonávajte akciu na plnom slnku a vyhrievanom povrchu.

KOMPOZÍCIA:

Alkoholy do 20%, <5% neiónové povrchovo aktívne látky, pomocné látky

TIPY NA NEBEZPEČENSTVO:



Signálne slovo:

Poznámka

Výstražné vyhlásenie:

H226 – Horľavá kvapalina a pary

Vyhlásenie o predbežnej opatrnosti:

P210 – Uchovávajte mimo zdrojov tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov vznietenia. Nefajčite.

OSN 1993

UPLYNUTIE:

36 mesiacov od dátumu výroby. Dátum výroby/série a dátum platnosti uvedený na obale.

ĎALŠIE INFORMÁCIE:



SLS

DP-04

Kontaminované obaly by sa mali úplne vyprázdniť. Prázdne obaly môžu byť skladované v nádobách určených na zber plastových obalov alebo odovzdané špecializovanej spoločnosti na likvidáciu. Dodržiavať ustanovenia zákona z 13. júna 2013 o nakladaní s obalmi a odpadmi z obalov (Dz. 2013, položka 888).