

MOTORPLAST

TECHNICKÁ KARTA



SYMBOL	pH
DP-35	5

Profesionálny chemický výrobok na Údržbu Motora. Vytvára hydrofóbnu vrstvu a prehĺbuje farebný kontrast. Výrobok odpuďzuje prach a vodu.

Robí nie odísť mastný Škvvrny a lepkavý náter. Výrobok znižuje vplyv od externý faktorov na Impregnovaného povrchu. Po zaschnutí nelepí. Môže byť používaný na suchý alebo mokré povrchy. Odolný do vysoký Teploty až 250 °C.

APLIKÁCIA:

- motory, gumové hadice, sadrové časti
- kovové časti vo všetkých druhoch mechanických vozidiel

KOMPOZÍCIA:

- látky na starostlivosť
- pomocné látky
- konzervačná látka (METYLISOTHIAZOLINONE, BENZISOTHIAZOLINONE)

POUŽITIE:

Výrobok je pripravený na použitie bez zriedenia.

Nastriekajte malé množstvo výrobku na (mokrú alebo suchú) dôkladne umyté časti motora. Rovnomerne ho roztrite na všetky prvky a nechajte ho vyschnúť.

Pozor! Minimálna pracovná teplota: +5°C

MOTORPLAST

TECHNICKÁ KARTA

KLASIFIKÁCIA ZMESI:



Signálne slová:
VAROVANIE

Výstražné upozornenia:
H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí

Bezpečnostné upozornenia:

P305+P351+P338 – AK V OČIACH: Niekoľko minút opatrne opláchnite vodou. Odstrániť kontakt Šošovky, ak prítomný a ľahký urobiť. Pokračovať Oplachovanie P337+P313 – Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/ pozornosť P102 – Uchovávať mimo dosahu detí

DÁTUM PREDAJA:

36 mesiacov od dátumu výroby.

Dátum/séria výroby a dátum expirácie sú uvedené na obale.

ĎALŠIE INFORMÁCIE:

Ďalšie informácie nájdete na karte bezpečnostných údajov.

Kontaminované nádoby by mali byť úplne vyprázdnené. Niekoľkokrát opláchnite nádobu ihneď po vyprázdnení. Prázdny kontajner je možné skladovať v kontajneroch na zber plastového packagingu alebo môže byť dodaný špecializovanej spoločnosti na recykláciu.

Likvidácia by mala byť v súlade s vnútroštátnymi/medzinárodnými predpismi