


KARTA TECHNICZNA PRODUKTU



ROLLEX G-WAX JASMINE

pH

5

Wysoko skoncentrowany wosk (polimer) do nabłyszczania i konserwacji karoserii samochodowych o zapachu jaśminu. Doskonale zabezpiecza lakiery przed negatywnym wpływem czynników atmosferycznych (temperatura, wilgotność), w znacznym stopniu ogranicza działanie promieni UV. Ułatwia odprowadzanie wody przyspieszając tym samym proces suszenia bez dodatkowego nadmuchu powietrza (efekt hydrofobowy). Zalecany do każdego rodzaju myjni samochodowych z automatycznym systemem dozowania jako nabłyszczacz i osuszacz.

ZASTOSOWANIE:

- samochody osobowe, dostawcze, ciężarowe.

SKŁAD:

5-15% kationowe środki powierzchniowo czynne, <5% węglowodory alifatyczne, kompozycja zapachowa (Hexyl cinnamal, Benzyl salicylate, Linalool)

Zawiera: 1-propanamonium, 2-hydroksy-N-(2-hydroksypropyl)-N,N-dwumetyl-, estry z kwasami tłuszczowymi, C18 nienasyc., Me siarczany (sole)

SPOSÓB UŻYCIA:

Sporządzić PREMIX 1:2,5 z wodą (najlepiej demineralizowaną)

Ustawić na dozowaniu stężenie od 0,2 % (1:500) do 0,4% (1:250).

Nanieść produkt na całej powierzchni pojazdu (woda zmiękczona o temp: 20÷30°C). Po chwili zmyć nadmiar wodą zdemineralizowaną pod ciśnieniem i pozostawić do wyschnięcia.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZAGROŻEŃ:



Hasło ostrzegawcze:

Niebezpieczeństwo

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H315 – Działa drażniąco na skórę

H318 – Powoduje poważne uszkodzenie oczu

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P280 – Stosować ochronę oczu

P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać

P310 – Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ / lekarzem

P501 – Pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami

EUH 208 – Zawiera hexyl cinnamal. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej

TERMIN WAŻNOŚCI:

36 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji/seria oraz data ważności podana na opakowaniu.

DODATKOWE INFORMACJE:

Dodatkowe informacje dostępne w karcie charakterystyki produktu.

Zanieczyszczone opakowanie należy całkowicie opróżnić. Puste opakowanie można składować w pojemnikach przeznaczonych do zbiórki opakowań z tworzyw sztucznych lub przekazać wyspecjalizowanej firmie do utylizacji. Przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013, poz. 888).