


## TECHNICKÁ KARTA



# SUPER GREEN SPECJAL

SYMBOL	pH
A-03	14

Alkalické meradlo so širokou škálou aplikácií. Odporúča sa na umývanie nákladných vozidiel, terénnych vozidiel, autobusov, motorových vozidiel na špeciálne účely, stavebných a poľnohospodárskych strojov. Umýva karosériu aj motory. Tvorí ochrannú vrstvu. Vysoká efektívnosť činnosti. Nepoužívajte činidlo na vyhrievaných a slnečných povrchoch.

### POUŽITĚ:

- dodávky, autobusy, nákladné automobily, plachty, motory, cisterny, vysokozdvížné vozíky, stavebné a poľnohospodárske stroje;
- autoumyvárne;
- povrchy z nehrdzavejúcej ocele a hliníkovej zliatiny.

### KOMPOZÍCIA:

<10% hydroxid sodný, <5% neiónové a kationové povrchovo aktívne látky, 5÷15% aniónové povrchovo aktívne látky, <5% fosfonáty, pomocné látky

### NÁVOD NA POUŽITIE:

Pred použitím by ste si mali prečítať kartu bezpečnostných údajov nebezpečnej chemickej zmesi.

Používajte ako vodné riešenie. Pri použití prípravku v podložkách by sa mal v zime zriediť vodou od 1:10 do 1:30 – penová tyč – koncentrát a od 1:20 do 1:40 v lete – penová tyč 1:1 s vodou v závislosti od stupňa znečistenia. Umývanie motorov od 1:5 do 1:10 vodou. Portál, tunel, ručné umývanie by sa mala používať s roztokom s koncentráciou 0,5-1%. Umytý povrch umyte vodou pod tlakom (120-150 barov).

**Poznámka:** Nedovoľte, aby vyschla na karosérii vozidla!. Vyhnite sa používaniu činidla na vyhrievaných a slnečných povrchoch!

### HROZBY:



Nebezpečenstvo

Spôsobuje vážne popáleniny kože a poškodenie očí

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranu očí/ochranu tváre

PRI POŽITÍ: vypláchnite ústa. Neindukujte zvracanie

## **TECHNICKÁ KARTA**

V PRÍPADE KONTAKTU S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Okamžite odstráňte všetok kontaminovaný odev. Opláchnite pokožku pod prúdom vody / sprchy.

Okamžite kontaktujte POISON CENTER / lekára

V PRÍPADE, že sa dostanete do očí: Opatrne opláchnite vodou niekoľko minút. Odstrániť kontaktné šošovky, ak sú a dajú sa ľahko odstrániť. Pokračovať v opláchnutí Uchovávať v uzavretom priestore

### **UPLYNUTIE:**

36 mesiacov od dátumu výroby. Dátum výroby/série a dátum expirácie uvedený na obale.

### **ĎALŠIE FUNKCIE:**

Dodatočné informácie dostupné v karte bezpečnostných údajov nebezpečnej chemickej zmesi.

*Kontaminované obaly by sa mali úplne vyprázdniť. Prázdne obaly niekoľkokrát opláchnite vodou, ktorá by sa mala použiť ako prípravok. Prázdne obaly môžu byť skladované v nádobách určených na zber plastových obalov alebo odovzdané špecializovanej spoločnosti na likvidáciu. Dodržiavať ustanovenia zákona z 13. júna 2013 o nakladaní s obalmi a odpadmi z obalov (Dz. 2013, položka 888).*