

TECHNICKÁ KARTA**TFC SPRAY CLEANING**

SYMBOL	pH
P-18	8

Výrobok pripravený na použitie na obnovenie polymérnych expedícií na tvrdý kameň a pružné podlahy. Dokonale obnovuje poškodenie vytvorené počas prevádzky. Odstraňuje jemné mikro-škrabance na obnovenie lesku. Zlepšuje protišmykové vlastnosti expedície. Predlžuje životnosť a odolnosť voči prevádzkovým škodám. Použitie metódou postreku - hlavne v oblastiach s vysokou premávkou.

POUŽÍŤ:

- Tvrdé podlahy vo vnútri zariadenia, ktoré boli predtým chránené TFC COATING - elastické – linoleum, marmoleum, PVC, vinyl, lentex atď.
- kameň (absorpčný, nahrubo pórovitý, neglazovaný, neleštený), terrazzo, terakota, trený betón, vápenec atď.
- Používajte v rozsahu teploty vzduchu +10 až 40 °C.
- Nepoužívajte pri teplotách pod nulou.
- Nepoužívajte v sanitárnych miestnostiach a kuchyniach kvôli veľkému množstvu vlhkosti.

KOMPOZÍCIA:

Komponenty starostlivosti, pomocné látky

NÁVOD NA POUŽITIE:

- naneste tenkú vrstvu prípravku na čistý (zametaný a umytý) povrch ručne a leštenia pomocou vysokorýchlostného leštidla HS (približne 1500 otáčok za minútu);

HROZBY:

Výrobok nie je nebezpečnou zmesou podľa platných právnych predpisov.

TECHNICKÁ KARTA

(Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008).

DÁTUM EXSPIRÁCIE:

36 mesiacov od dátumu výroby. Dátum výroby/série a dátum expirácie uvedený na obale.

ĎALŠIE INFORMÁCIE:

Ďalšie informácie sú k dispozícii v karte bezpečnostných údajov.

Kontaminované obaly by sa mali úplne vyprázdniť. Prázdne obaly niekoľkokrát opláchnite vodou, ktorá by sa mala použiť ako prípravok. Prázdne obaly môžu byť skladované v nádobách určených na zber plastových obalov alebo odovzdané špecializovanej spoločnosti na likvidáciu. Dodržiavať ustanovenia zákona z 13. júna 2013 o nakladaní s obalmi a odpadmi z obalov (Dz. 2013, položka 888).