

TECHNICKÁ KARTA**TopEfekt® DIAM**

SYMBOL	pH
P-03	8,5

Príprava s umývacími a starostlivými vlastnosťami na tvrdé umývanie - kamenné a pružné podlahy, konzervované aj nezaslúžené. Nízka penenie, na základe voskových emulzií. Má protišmykové, antireflexné a antistatické vlastnosti. Dopĺňa a obnovuje polymérne vrstvy. Každodenné umývanie dáva účinok lesku. Nezanecháva šmuhy. Chráni podlahu a bráni ukladaniu nečistôt. Prípravok je vhodný na leštenie.

POUŽITĚ:

- podlahy chránené expedíciami polymérov;
- keramické dlaždice, kameň, PVC, lakované drevo, chránený korok, slink, kamenné konglomeráty, guma, linoleum;
- športové podlahy, verejné zariadenia;
- podlahy, pri ktorých existuje riziko pošmyknutia.

KOMPOZÍCIA:

<5% aniónové a neionické povrchovo aktívne látky, vôňa, pomocné látky

NÁVOD NA POUŽITIE:

Pred použitím by ste si mali prečítať kartu bezpečnostných údajov nebezpečnej chemickej zmesi. V závislosti od spôsobu prania použite nasledujúce zriedenia:

- ručné umývanie: 25-50 ml / 10 l vody;
- umývací stroj: 50-100 ml / 10 l vody;
- konzervované podlahy: 25 l/10 l vody;
- nevyžaduje oplachovanie.

HROZBY:

Poznámka

Dráždivé pre oči

TECHNICKÁ KARTA

AK sa dostane do očí: Opatrne opláchnite vodou po dobu niekoľkých minút. Odstrániť kontaktné šošovky, ak sú a dajú sa ľahko odstrániť. Pokračujte v opláchnutí

UPLYNUTIE:

36 mesiacov od dátumu výroby. Dátum výroby/série a dátum expirácie uvedený na obale.

ĎALŠIE INFORMÁCIE:

Dodatočné informácie dostupné v karte bezpečnostných údajov nebezpečnej chemickej zmesi.

Kontaminované obaly by sa mali úplne vyprázdniť. Prázdne obaly niekoľkokrát opláchnite vodou, ktorá by sa mala použiť ako prípravok. Prázdne obaly môžu byť skladované v nádobách určených na zber plastových obalov alebo odovzdané špecializovanej spoločnosti na likvidáciu. Dodržiavať ustanovenia zákona z 13. júna 2013 o nakladaní s obalmi a odpadom z obalov (Zbierka zákonov z roku 2013, položka 888).