

Technický list

TL 07.82 STRONG lepidlo v spreji

Výrobok

Vysoko kvalitné a všestranné lepidlo. Je možné ho aplikovať aj pri nižších teplotách do -50 °C. Vyvinuté na tenkovrstvové lepenie, čalúnnické práce, podlepovanie kobercov s vysokou počiatočnou adhéziou a priľnavosťou.

Vlastnosti

- Výborná odolnosť voči vyšším teplotám, vlhkosti a starnutiu
- Tepelný rozsah použitia -50 °C až +35 °C (je nutné plechovku temperovať na 15 °C, pri nízkych teplotách)
- Dlhý otvorený čas
- Rýchla a vysoká prvotná adhézia
- Možnosť regulácie rozptylu vertikálne aj horizontálne
- Tenkovrstvové lepenie



Použitie

Skvelá priľnavosť na podklady ako sú : PP, PE, pena, polyester, kov, drevo, vlákňité dosky, lepenka, betón, sklo, textil, koža, plst', bavlna atď.

Na lepenie 3D pásov

Použiteľné i ako primer

Vďaka nastaviteľnej tryske možno sprejovať „plošne“ alebo „presne“

Ideálne na lepenie v čalúnníctve a pri dekoratívnych prácach. Lepidlo v spreji je možné používať aj na podlepovanie kobercov a pri pokladaní textilných krytín

Na lepenie dilatačných pásov k murivu pre vyliatím samonivelačných hmôt.

Technické vlastnosti			
Základ	Modifikovaná guma		
Hustota	g/cm ³	0,89	
Obsah pevných častíc	%	67	
Aplikačné teploty	°C	-50 / +35	Dózu je potrebné temperovať na +15 °C
Tepelná odolnosť	°C	Až + 55 °C	
Skladovateľnosť	mes.	12	od +15 °C do +25 °C.

Balenie

- Plechovka 400 ml + 100 ml

Farba

- Nažltlá

Podklad

Musí byť čistý, suchý, pevný, bez voľných častíc prachu, masťnôt a oleja.

Aplikácia

Pred aplikáciou plechovku riadne pretrepte (minimálne 30 x). Lepidlo sa nanáša na podklad zo vzdialenosti 10-15 cm. Po nanosení je nutné lepidlo nechať odvetrať po dobu minimálne 5-10 minút, až potom je možné lepené prvky pritlačiť k sebe. Počas otvorenej doby je možné vykonávať korekcie.

Čistenie

Materiál: ihneď technickým benzínom

Ruky: mydlo a voda, reparačný krém na ruky

Bezpečnosť

Víď << Karta bezpečnostných údajov>>

Aktualizácia

Aktualizované dňa 19.06.2024

Vyhotovené dňa 03.01.2017

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií, čo sa týka vhodnosti výrobkov pre určité použitia ani na postupy použitia. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.